



快插接头技术数据

技术数据

工作温度:	-20°C ~ +70°C
最大工作压力:	10 bar
介质:	压缩空气 (其它介质请另询)
材料:	铜镀镍本体 铜簧片 无硅NBR
螺纹:	直螺纹含 O型圈
最大扭矩	
螺纹 M3:	0.4 Nm
螺纹 M6 及 M6*0.75:	1.3 Nm


主要特性

- 1 可以单手插入或拔出气管.
- 2 适用于Rilsan,聚氨酯,尼龙,聚乙烯气管.
- 3 极其紧凑.
- 4 超轻且坚固.
- 5 O型圈固定在槽内,允许平滑表面密封.
- 6 可以用于真空应用.

RDR 直通外螺纹快插(直螺纹)

订货号

RDR3.40-MH05




RDR 直通外螺纹快插(直螺纹)

订货号

RDR6.40-**V**

版本
V MH12 = M6, H=12
 FH12 = M6*0.75, H=12





订货号	ØD	G	ØC	H	L	Ø
RDR6.40-MH12	4	M6	6.8	12	25	2
RDR6.40-FH12	4	M6x0.75	6.8	12	25	2

RGR 铰接快插

订货号

RGR3.40-MH05





RGR 铰接快插

订货号

RGR6.40-**V**

版本
V MH12 = M6, H=12
 FH12 = M6*0.75, H=12



订货号	ØD	G	ØA	H	L1	L	Ø
RGR6.40-MH12	4	M6	2	12	24.3	14.5	2
RGR6.40-FH12	4	M6x0.75	2	12	24.3	14.5	2